单球橡胶接头

FIG. 8101

产品特性

- 结构简单,吸振效果好,减少噪音。
- 抗爆裂,弹性高,可避免因拉伸、压缩、偏移等变形引起的破坏。
- 法兰符合标准EN1092-1 PN10/PN16。(其他法兰标准可选)
- EPDM: 适用于热水、蒸汽、氧化剂、动植物油、高温及低温环境。
- NBR: 适用于大多数的碳氢化合物,高压流体或液压流体。
  避免阳光老化,臭氧及火焰。
- 氯丁橡胶: 适用于水,污水,氧化剂和非芳烃。具有良好的耐油性和耐候性。

压力

- 公称压力: 10bar / 16 bar

DN32 ~ DN300:
- 爆破压力: 48bar
- 真空吸力: 750mmHg

DN32 ~ DN600:
- 爆破压力: 30 bar.
- 真空吸力: 500mmHg.

工作温度

- EPDM: -10°C ~ 120°C
- NBR: -10°C ~ 82°C
- 氯丁橡胶: -10°C ~ 110°C

材料

零部件	材料
橡胶	EPDM
骨架	尼龙帘布
加强钢丝	弹簧钢丝
法兰	碳钢镀锌

图解





轴向伸长



轴向压缩



横向变形



角度变形

尺寸 (mm)

规格	L±5	轴向压缩	轴向伸长	横向变形	角度变形
DN32	95	9	6	9	15°
DN40	95	10	6	9	15°
DN50	105	10	7	10	15°
DN65	115	13	7	11	15°
DN80	130	15	8	12	15°
DN100	135	19	10	13	15°
DN125	165	19	12	13	15°
DN150	180	20	12	14	15°
DN200	205	25	16	22	15°
DN250	240	25	16	22	15°
DN300	260	25	16	22	15°
DN350	265	25	16	22	15°
DN400	265	25	16	22	15°
DN450	265	25	16	22	15°
DN500	265	25	16	22	15°
DN600	265	25	16	22	15°

- 本公司保留样本及产品更改之权利，恕不另行通知。

青岛伟隆阀门股份有限公司
WEFLO VALVE COMPANY LTD.

地址：山东省.青岛市高新区宝源路北首　电话：0532-87905016/5017
邮箱：info@weflovalve.com　网址：www.weflovalve.com